

Stofffarben · Fabric Colours · Stofkleuren



Sie haben die Wahl · It's your choice · U heeft de keuze




60999 (K5)
Twist



60021 (K4)
Twist



60021 (4K)
Twist Melange



60011 (K2)
Twist



60011 (2K)
Twist Melange



60004 (K3)
Twist



60004 (3K)
Twist Melange



60076 (K1)
Twist



60076 (1K)
Twist Melange



65018 (G3)
Twist



65018 (3G)
Twist Melange



66018 (G2)
Twist



66018 (2G)
Twist Melange



67004 (G1)
Twist



67004 (1G)
Twist Melange



68118 (H2)
Twist



68118 (2H)
Twist Melange



68120 (H1)
Twist



68120 (1H)
Twist Melange



68119 (H3)
Twist



68119 (3H)
Twist Melange



62066 (H4)
Twist



62066 (4H)
Twist Melange



61104 (M1)
Twist



61104 (1M)
Twist Melange



61103 (M2)
Twist



61103 (2M)
Twist Melange



61102 (L2)
Twist



61102 (2L)
Twist Melange



63075 (L1)
Twist



63075 (1L)
Twist Melange



63012 (L3)
Twist



63012 (3L)
Twist Melange



64013 (L4)
Twist




64013 (4L)
Twist Melange



Gabriel®

www.gabriel.dk

Technische Daten · Technical specifications · Specificaties

D	EN	NL
Zusammensetzung 100% Trevira CS 100% frei von Schwermetallen	Composition 100% Trevira CS 100% free of heavy metals	Samenstelling 100% trevira CS 100% geen zwaar metaal
Twist Melange = Akustik	Twist Melange = Acoustics	Twist Melange = akoestiek
Breite 170 cm nutzbare Breite	Width 170 cm minimum	Breedte 170 cm bruikbare breedte
Gewicht 370 g/ lfd.M	Weight 370g/lin.m	Gewicht 370g/strekkende meter
Garantie 10 Jahre Garantie	Warranty 10 year warranty	Garantie 10 jaar garantie
Feuersicherung BS 476 Part 7 Class 1 <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.</i>	Flammability BS 476 Part 7 Class 1 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used.</i>	Ontvlambaarheid BS 476 Part 7 Class 1 <i>Opmerking: ontvlambaarheid is afhankelijk van de gebruikte componenten</i>
Lichtechtheit 5-7 (max.8 EN ISO 105 - B02)	Light Fastness 5-7 (max.8 EN ISO 105 - B02)	Lichtvastheid 5-7 (max.8 EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4-5, Trocken: 4-5 (EN ISO 105 - 12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5, Dry: 4-5 (EN ISO 105 - 12)	Wrijftechtheid Nat: 4-5, droog: 4-5 (EN ISO 105 - 12)
Reinigung Regelmäßig absaugen. 	Cleaning Vacuum regularly. 	Reiniging Regelmatig stofzuigen en professioneel droogreinigen. 
Farbabweichungen Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.	Variations in shade Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.	Kleurafwijkingen Commerciële kleurafwijkingen kunnen optreden en worden als klacht niet rechtvaardigt.